

INFODIRECT

Rua dos Caetés, 55, Sala 101 - Bairro Iguaçu
Ipatinga/MG | CEP 35162-038
(31) 3822-2483 | E-mail: contato.infodirect@gmail.com
CNPJ: 12.959.463/0001-64 | INSC. EST.: 001.705279.00-76

Ilmo. Sr. Pregoeiro da

CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA-MG

REF.: PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA
PREGÃO Nº 009/2023 - TIPO: Menor Preço por Item
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 28 de Novembro, Terça-feira, 9:00 horas.

ITEM	Descrição do Produto	Marca	Unid.	Quant.	V.UNIT.	V.TOTAL
2	Microfone USB 4x1 CaracterísticasMínimas: Tipo de Transmissão 2,4 GHz ISM Modulação GFSK Padrão Popular Omnidirecional Alcance de Operação Até 30 metros (sem obstáculos) Potência de Saída RF <10mW Resposta de Frequência 50Hz-16kHz SNR (Relação Sinal-Ruído) >78dB Sensibilidade -42dB Especificações da Bateria de Íon de Lítio Incorporada 3,7V/110mAh Porta de Carregamento USB-C Tempo de Carregamento Aproximadamente 2 horas Vida Útil da Bateria Aproximadamente 7 horas Peso Aproximadamente 12,5g Dimensões 17,7x59x10mm Ref.: Microfone Lapela Boya By-w4 ou similar	Boya By Wm4 pro	UND	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

INFODIRECT

Rua dos Caetés, 55, Sala 101 - Bairro Iguaçu
Ipatinga/MG | CEP 35162-038
(31) 3822-2483 | E-mail: contato.infodirect@gmail.com
CNPJ: 12.959.463/0001-64 | INSC. EST.: 001.705279.00-76

3	<p>Câmera Fotográfica. CaracterísticasMínimas: Formato do arquivo : JPG RAW MP4 MOV Obturador : Mecânico Processador de Imagem : DIG!C 8 Gravação de Vídeo : 4K 24P FULL HD 60P , Tempo máximo de gravação contínua: Até 29min e 59seg Monitor LCD : Tela de LCD de 3,0" 1.040.000 pontos Material do Corpo : Resina de policarbonato com fibra de vidro Bluetooth : Sim X-Sync : 1/200 Lentes Compatíveis : Somente as Lentes Canon EF e EF-S. Não é compatível com lentes RF ou RFS Série : EOS Sensibilidade ISO : Foto: ISO 100-25600 (H: 51200) Vídeo: ISO 100-12800 (H: 25600) Velocidade do Obturador :1/4000 até 30 seg Entrada para Microfone externo : Sim Dimensões : Aprox. 131 x 102,6 x 76,2 mm (L x A x P) Disparo contínuo (Burst) : Até 7.5 fps Microfone : Sim Estéreo Ambiente para funcionamento : 0 40 °C, 85% de humidade ou menos Flash Embutido : PopUp - Aprox. 12 metros em ISO 100 Câmera Tipo : EOS DSLR Características : 4K Vídeo Peso : Aprox. 515g (c/ bateria e cartão) Sistema de Foco : Dual Pixel CMOS AF Tamanho da Imagem (Megapixels) : 24.1 Megapixels Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS) : 1.6x/ APS-C Video na vertical : Sim Ref.: Canon EOS Rebel T8i ou similar Microfone : Sim Estéreo Ambiente para funcionamento : 0 40 °C, 85% de humidade ou menos Flash Embutido : PopUp - Aprox. 12 metros em ISO 100 Câmera Tipo : EOS DSLR Características : 4K Vídeo Peso : Aprox. 515g (c/ bateria e cartão) Sistema de Foco : Dual Pixel CMOS AF Tamanho da Imagem (Megapixels) :24.1 Megapixels Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS) : 1.6x/ APS-C Video na vertical : Sim Ref.: Canon EOS Rebel T8i ou similar</p>	Canon EOS 850D (Rebel T8i)	UND	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
---	---	----------------------------	-----	---	--------------	--------------

INFODIRECT

Rua dos Caetés, 55, Sala 101 - Bairro Iguaçu
Ipatinga/MG | CEP 35162-038
(31) 3822-2483 | E-mail: contato.infodirect@gmail.com
CNPJ: 12.959.463/0001-64 | INSC. EST.: 001.705279.00-76

7	<p>Mesa de som e interface 32 canais: Características Mínimas: 32 Pré-amplificadores de microfone Onyx+ com capacidade de recall 10 saídas XLR totalmente atribuíveis, mais uma saída para fones de ouvido Aplicativo de controle Master Fader líder na indústria Gravação USB 32x32 Controle completo via dispositivos iOS, Android, macOS® ou Windows®</p> <p>32 canais de entrada com PEQ de 4 bandas + HPF, gate, compressão e RTA/Spectrograph 32 canais de entrada estéreo vinculáveis 15 barramentos de saída com PEQ de 4 bandas + HPF/LPF, GEQ de 31 bandas, comp/limitador, atraso de alinhamento e RTA/Spectrograph 8 envios auxiliares estéreo vinculáveis 6 subgrupos estéreo vinculáveis Barramento principal L/R 6 VCAs e 6 grupos de mudo 4 processadores de efeitos estéreo com efeitos embutidos como reverberações, delays, coros, flangers e muitos mais, com envios e retornos dedicados Roteamento completo de E/S com fontes A/B por canal Oscilador atribuível, incluindo ruído rosa/branco e ondas senoidais Opções modernas e vintage para GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO MULTIFAIXAS Interface de áudio USB 2.0 32x32 para Mac ou PC APLICATIVO DE CONTROLE MASTER FADER Ref.: Mackie DI 32-s ou similar</p>	Mackie Wireless Control Digital Mixer DL32S	UND	1	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
9	<p>Microfones:</p> <p>Características Mínimas: Certificação MFi (Made for iPhone/iPad) Sim Modos DSP (Predefinições) Próximo/Longe, Escuro/Natural/Brilhante Tipo de Transdutor Dinâmico (bobina móvel) Padrão Polar Unidirecional (cardioide) Impedância de Saída Resposta de Frequência 50 Hz a 16.000 Hz Faixa de Ganho Ajustável 0 a +36 dB Sensibilidade (a 1 kHz, tensão de circuito aberto) - 55 dBV/Pa [1] (1,78 mV), -47 dBFS/Pa [1] [2] SPL Máximo, Saída Digital 132 dB SPL [2] Saída para Fone de Ouvido 3,5 mm (1/8") Polaridade Pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3 Atenuação do Interruptor de Mudo Sim Limitador Sim Compressor Sim Requisitos de Alimentação Elétrica Alimentação via USB ou conector Lightning Proteção contra Alimentação Phantom Sim Estojo Construção completamente em metal Tipo de Montagem Suporte com rosca de 5/8"-27 Peso Líquido 0,55 kg (1,21 lbs) [1] 1 Pa = 94 dB SPL [2] No modo de Ganho Mínimo, plano Ref.: Shure Mv7x ou Similar</p>	Shure Mv7x	UND	4	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00

INFODIRECT

Rua dos Caetés, 55, Sala 101 - Bairro Iguaçu
Ipatinga/MG | CEP 35162-038
(31) 3822-2483 | E-mail: contato.infodirect@gmail.com
CNPJ: 12.959.463/0001-64 | INSC. EST.: 001.705279.00-76

11	placa de áudio USB Características Mínimas: Resolução de 24 bits/192 kHz para qualidade de áudio profissional Compatível com software de gravação popular, incluindo Avid Pro Tools *, Ableton Live *, Steinberg Cubase *, etc. Transmite 4 entradas / 4 saídas mais 1x MIDI I/O com latência ultra baixa para o seu computador, com suporte para Mac * OS X * e Windows XP * ou superior 4 pré-amplificadores de microfone projetados pela Midas de última geração com alimentação phantom de +48V Entradas/Retornos analógicos para uso de efeitos externos, como compressores, etc. Monitoramento direto de latência zero durante a gravação Controle de Mixagem de Entrada/Reprodução e interruptor Estéreo/Mono para monitoramento direto Saída de Fones de ouvido potente com controle de nível e seleção de fonte de Monitor A/B para monitoramento estilo DJ Indicações de Status, Sinal e Clipping para uma visão perfeita Saídas Principais em conectores XLR balanceados e 1/4" TRS Ref.: Interface de áudio Behringer UMC404HD ou similar	Behringer UMC404HD	UND	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
TOTAL GERAL						R\$ 26.500,00

-Condições de Pagamento: em até 30 dias da data da liberação da NF pelo setor competente.
-Validade da proposta: 90 (noventa) dias a contados da data limite para entrega das propostas
-Dados Bancários : Banco Inter - Agência: 0001 - Conta: 45726264 - PIX: 12.959.463/0001-64
-Banco do Brasil - Agência: 3003-1 / Conta: 51774-7
-Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e inteligente.

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome: Charles Silva Nunes
Identidade: 10.023.063 - Org. Expedidor: SSP-MG
CPF: 061.864.076-24 Estado Civil: Solteiro
Endereço: Rua Caetés, nº 55, sala 101 - Iguaçu - 35162038 Cidade: Ipatinga-MG

Ipatinga, 28 de Novembro de 2023.

CRISTIAN MARTINS DE SOUZA
Rep. Comercial. CPF: 117.218.136-59 RG: 16.069.074 -SSP-MG